

### MALOWANIE:

PAINTING

POWŁOKA ANTYKOROZYJNA (ANTICORROSIVE PAINT)  
KOLOR (COLOUR) RAL 7021


### FUNDAMENT:

FOUNDATION F150  
FUNDAMENT NIE WCHODZI W SKŁAD ZESTAWU  
FOUNDATION IS NOT INCLUDED INTO THE SET.

nazwa/name	wartość value
strefa obciążenia wiatrem wind zone	I
wsp.dynamiczny dynamic rate	1,2
kategoria terenu terrain category	II
klasa obciążenia load class	B
częściowy wsp. dla obc. wiatrem partial rate for wind load	1,2
częściowy wsp. dla obc. stałego partial rate for fixed load	1,2
obliczeniowa prędkość wiatru wind speed	22 [m/s]

ACCORDING TO: PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

9	Przewód/Cable YDY 3x1,5mm <sup>2</sup>	-	-	
8	Tabliczka przyłączeniowa / Fuse box	-	1	
7	Oprawa/Luminary 25A MEGALIA	poliwęglan/aluminium polycarbonate/aluminium	1	
6	Ramię/Arm R48	odlew aluminiowy (AK9) aluminium cast (AK9)	1	
5	POLE/SLUP KBX	Kanala/Flute cast ø160	odlew aluminiowy (AK9) aluminium cast (AK9)	1
4		Rura stalowa/Steel pipe ø114	stal/steel (S235)	1
3		Rura stalowa/Steel pipe ø133	stal/steel (S235)	1
2		Ozdoby/ Decorations	odlew aluminiowy (AK9) aluminium cast (AK9)	2
1	Baza słupa/ Pole base KB	odlew aluminiowy (AK9) aluminium cast (AK9)	1	

Nr	Nazwa elementu/Element	Materiał/material	ilość quantity	uwagi notes
		Producent	FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA ART-METAL Sp. J. ul.Jabłoniowa 124, 83-331 Łapino Kartuskie tel.(+48) 58 681 80 78 www.art-metal.pl	
				
Opracował Drawn by	Nazwisko/Name M.S.	Data/Date 29.11.2018		
produkt/product		hc=7000	KBX/1xR48/1x25A	
		KBX1/25A	STANDARD	
skala/scale 1:35	arkusz/sheet A4	tolerancja/tolerance: +/- 20mm		